



# SNABBGUIDE FÖR VOICELINK

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# Snabbguide för VoiceLink

## Tekniska Specifikationer

### Viktiga egenskaper

- Konverterar PSTN-samtal från automatiska uppringare och PABX till 4G VoLTE
- CSL 4G Roaming SIM-kort med backup på 2/3G sitter monterat vid leverans
- Inkommande strömförsörjning 10-17v DC
- 8 timmars standby/2 timmars samtalstid reservbatteri
- Förprogrammerad med CSL:s privata APN-uppgifter
- Enkel och snabb installation

### Specifikationer

Mått	140x96x28 mm
Vikt	220g
Driftstemperatur	-10c till + 55c
Luftfuktighet	0-90% icke-kondenserande
Garanti	2 år
Antenn	50 ohm (nominell) magnetisk basantenn med kabel (2m) och SMA-kontakt
Strömförsörjning	Ingång 230v 50Hz via AC-adapter och uttag. Utgång 12v DC 500mA OR 10-17v DC via kopplingsplint
Batteri	MiMH 800 mAh 7,2v 8 timmars standby 2 timmars samtalstid
Strömförbrukning (med batteri anslutet)	60mA (standby) 100mA (linje upptagen) 150mA (röstsamtal i drift)
Reläingång	24v 1A
Reservdelar	Det finns inga utbytbara delar i VoiceLink serien
Radiofrekvenser	4G-band - B1, B3, B7, B8, B20, B28A 3G-band - B1, B3, B8 2G-band - B3, B8 LTE - Cat 1
Tillämpliga normer	EN 62368-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI utkast EN 301 489-52 EN 12015 EN 12016 ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13